サンプラ通信

発行：2025 年 4 月号　26 号

2025 年 4 月より内容をリニューアル致しました。

お客様により詳しい製品内容をご案内出来ればと考えております。

初回は、弊社の看板製品、PVC シュリンクの優位性のご案内をさせて頂きます。

【サンプラスチック PVC シュリンクの優位性のご紹介】

・透明性が高い　・低温収縮　　・収縮特性が良い

・ポジティブリスト制度に適合(G101・G101-K・NF901)

・紫外線カットグレードあり(NF901V)

・冷凍･冷蔵にも対応可能グレードあり(G101-K)

・多様な製袋加工が可能

サンプラスチックの PVC シュリンクチューブは、全てのグレードが**ノンフタル酸対応済み**

2019 年より、塩ビの可塑剤として一般的に使用されているフタル酸エステル類が RoHS 禁止指令に追加され、6 物質から 10 物質になっております。

・RoHS 禁止 6 物質

1. 鉛　2. 水銀　3. カドミウム　4. 六価クロム

5. ポリ臭化ビフェニル（PBB）　6. ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）

・2019 年 7 月～追加 4 物質

7. フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）

8. フタル酸ブチルベンジル(BBP)

9. フタル酸ジブチル(DBP)

10. フタル酸ジイソブチル(DIBP)

【長所】・収縮特性が良い(低温収縮)

・加工適性に優れている

・価格が安い

【短所】・印刷適性が悪い(フルカラーは出来ないが、3 色印刷程度は可能)

・サイズ精度がやや悪い







〈ポンプボトル底スリーブ包装〉
少し変わった容器でもお気軽にご相談下さい。

小ロットのシュリンク包装ニーズに対応容器サイズ、箱サイズ他、対応可能

シュリンク規格袋
業界最多 38 種類

QR コード→

ご利用下さい

お問い合わせ先

栃木オフィス
TEL:0287-36-3200
FAX:0287-36-1112

東京オフィス
TEL:03-5853-0353
FAX:050-3383-4089

次回 6 月号は、HL シリーズ(帯電防止、導電製品)のご紹介を予定しております。
今後、大サイズ規格袋のラインナップ追加を予定しております。