サンプラ通信

発行：2025 年 6 月　27 号

半永久･持続型帯電防止袋：HL-SB　導電袋：HL-B

新サイズ　70L　90L

HL−SB	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(mm)	出荷単位	最低出荷数量	容量(ゴミ袋)目安
8090S	50	800	900	100 枚	100 枚	70L
9010S	50	900	1000	100 枚	100 枚	90L
HL−B	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(mm)	出荷単位	最低出荷数量	容量(ゴミ袋)目安
B11−10	50	800	900	100 枚	100 枚	70L
B12−10	50	900	1000	100 枚	100 枚	90L

ハイリークシリーズは、規格袋を豊富にご用意しております

規格表をご参照ください

20L サイズ：幅 500 ㎜×長さ 600 ㎜　**20L～30L サイズ：幅 550 ㎜×長さ 650 ㎜**

45L サイズ：幅 650 ㎜×長さ 800 ㎜

（Ⅰ）HL-SB（ブルー）…永久帯電防止袋（持続型非帯電タイプ）

※製品仕様：サイズは全て外寸表記になります

規格品名	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(mm)	出荷単位	最低出荷数量
0510S	50	50	100	1,000枚	1,000枚
0715S	50	70	150	1,000枚	1,000枚
0725S	50	70	250	1,000枚	1,000枚
1015S	50	100	150	1,000枚	1,000枚
1020S	50	100	200	1,000枚	1,000枚
1522S	50	150	220	1,000枚	1,000枚
1525S	50	150	250	1,000枚	1,000枚
2030S	50	200	300	1,000枚	1,000枚
2530S	50	250	300	1,000枚	1,000枚
2540S	50	250	400	1,000枚	1,000枚
3040S	50	300	400	500枚	500枚
3545S	50	350	450	500枚	500枚
4055S	50	400	550	500枚	500枚
4555S	50	450	550	500枚	500枚
5060S	50	500	600	100枚	100枚
5565S	50	550	650	100枚	100枚
6580S	50	650	800	100枚	100枚

（Ⅱ）HL-B（黒）…導電性袋（カーボン練り込みタイプ）

※製品仕様：サイズは全て外寸表記になります

規格品名	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(mm)	出荷単位	最低出荷数量
B1-10	50	100	150	1,000枚	1,000枚
B1-20	50	100	250	1,000枚	1,000枚
B2-10	50	150	200	1,000枚	1,000枚
B3-10	50	200	300	1,000枚	1,000枚
B3-20	50	200	350	1,000枚	1,000枚
B4-10	50	250	400	1,000枚	1,000枚
B5-10	50	300	450	500枚	500枚
B6-10	50	400	500	500枚	500枚
B7-10	50	450	550	500枚	500枚
B8-10	50	500	700	100枚	100枚
B9-10	50	650	800	100枚	100枚

帯電防止袋、導電袋のゴミ袋用途、粉塵爆発防止予防の用途例もございます





帯電防止袋、導電袋の
ご紹介こちらから↓↓

お問い合わせ先

栃木オフィス
TEL:0287-36-3200
FAX:0287-36-1112

東京オフィス
TEL:03-5853-0353
FAX:050-3383-4089