サンプラ通信

発行：2025 年 10 月　29 号

PVC シュリンクチューブグレード別機能紹介



サンプラスチック株式会社の PVC グレード

① 一般グレード　G101

② 耐寒･高強度グレード　G101-K

③ 帯電防止グレード　GS101

④ リサイクルグレード　G101XG

⑤ 高安定性･低臭性グレード　ハイソフト NF901

⑥ 紫外線防止グレード　ハイソフト NF901V

■ PVC グレード別特徴

G101	当社の PVC シュリンクフィルムの一般グレード (ポジティブリスト制度適合)
G101-K	突き刺し･引っ張り強度が強くマイナス温度でも耐えうる 特殊な添加剤が練り込まれたグレード (ポジティブリスト制度適合)
GS101	静電気を防止する特殊な添加剤が練り込まれたグレード
G101XG	製造時に出るロスフィルムを細かく粉砕、再度原料化した リサイクル原料を使用した地球環境にやさしいリサイクル品
NF901	医療用品と同等の添加剤を使用した安全性が高いグレード (ポジティブリスト制度適合)
NF901V	NF901 の紫外線防止グレード フィルム内への紫外線透過を 約 90%カット（波長 280～380nm 当社比）

※食品用器具･容器包装のポジティブリスト制度適合（食品衛生法第 18 条第 3 項、厚生労働省公示 370，324 号）



※規格サイズ、製造ロットはお問い合わせください。

弊社 HP のご紹介は
こちらから↓↓↓

お問い合わせ先

栃木オフィス
TEL：0287-36-3200
FAX：0287-36-1112